

secvest.

FU8220

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Die Secvest 2WAY Funk–Außensirene ist ein Zubehör für die Secvest 2WAY. Dieser professionelle Signalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpalette. Die Funk–Außensirene mit LED–Blitz–Leiste ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit 105 dB Schalldruck. Die Alarmdauer für die Sirene – 3 Minuten oder 15 Minuten – ist über eine Steckbrücke regulierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch eine rote LED–Leiste (Blinkfrequenz 1Hz), die sowohl oben, als auch unten an der Sirene positioniert werden kann. Sirene und Secvest kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security–Bereich reserviert ist. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 Meter. Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Über einen Deckel– und Abrisskontakt, ist die Funk–Außensirene sabotageschutz. Bei einer Sabotage alarmiert die Funk–Außensirene automatisch oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest 2WAY weiter. Je nach Programmierung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung der Sirene oder nicht. Befindet sich die Zentrale im Errichtermodus, können Sie die Sirene öffnen, ohne dabei Alarm auszulösen. Weitere Feineinstellungen der Sirene, wie ein Quittierungssignal bei Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage, werden im Errichtermenü der Secvest 2WAY vorgenommen. Über 2x3V Alkaline Batterien oder eine 7,2V Lithium Batterie wird die Funk–Außensirene mit Spannung versorgt. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Zentrale der Secvest 2WAY angezeigt.



Produktbesonderheiten:

- Robustes Polycarbonat–Spritzguss–Gehäuse
- Lautstarker Kombi–Signalgeber
- Elegantes und kompaktes Gehäusedesign
- Rein funkbasierte Außensirene mit bis zu 100m Reichweite
- Integrierte Wasserwaage für eine schnelle Installation

secvest.

FU8220

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Technische Daten

Schalldruck	105 dB (A) @ 1m	Abmessungen (BxHxT)	210x300x60 mm
optische Alarmierung	LED–Blitz–Leiste (wahlweise oben oder unten)	Gewicht	1200g (ohne Batterien)
Blitzfrequenz	1 Hz	Sicherheitsgrad	2
Reichweite	bis zu 100m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)	Umweltklasse	IV
Spannungsversorgung	2 X 3V Alkaline Batterie Pack oder 1 X 7,2 V Lithium Batterie Pack* (*empfohlen, falls die Sirene regelmäßig Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist)	Betriebstemperatur	–25°C bis +60°C
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre	Gehäusematerial	Polykarbonat (wetterfest)