

Integrierte Sicherheitszentrale mit 8 - 128 Meldegruppen

Die ATS3604N ist eine integrierte Alarm- und Zutrittskontrollzentrale mit 8 programmierbaren Meldegruppen. Die Zentrale kann intern durch max. 3 ATS1202-MG-Erweiterungen oder extern durch die Erweiterungsbaugruppen ATS1210, ATS1211 oder andere AME's auf bis zu 128 Meldegruppen erweitert werden. Zusätzlich können bis zu 16 Bedienteile bzw. Kartenleser angeschaltet werden. Die ATS3604N verfügt über 8 Scharfschaltbereiche, welche unabhängig von einander programmiert werden können. Für jeden Bereich können separate Bedienteile bzw. Schalteinrichtungen vorgesehen werden. Das interne Analog-DWG verfügt über verschiedene Übertragungsprotokolle wie z.B. SIA, XSIA, Contact ID, Sprache etc. und kann mittels des optional einsteckbaren ISDN-Wählgerät ATS 7123 das VdS 2465 Protokoll im B bzw. D-Kanal an den Wachdienst übertragen.

Technische Daten

Anzahl der Bereiche	8
Anzahl von MG auf Platine	8
Max. Anzahl von MG in der Datenbank	128
Int. MG-Erweiterung anschaltbar	Ja / bis zu 3 x ATS1202
Signalgeberausgänge	Ext. Sirene / Int. Sirene Blitzlampe / 1 programmierbares Relais
Max. Anzahl von OC-Ausgängen	255
Abgesetzte Schalteinrichtungen/BDT	16
Abgesetzte Erweiterungen (AME's)	15
Alarmgruppen	138*
Standardtüren auf Einbruchmeldezentrale	16
Intelligente Türen an 4-Tür-Controllern	48
Türgruppen	128*
Etagengruppen	64*
Benutzer (Karteneinhaber)	11.466*
Benutzer mit Namen	200*
4 bis 10 stellige PIN Codes	11466*
Speicher für Alarmereignisse	1000*
Speicher für Zutrittsereignisse	1000*
Empfohlener Kabeltyp	WCAT 52/54 oder äquivalent
Netzteil	13.8 VDC / 2 A
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Netztransformator	230 V 50 Hz/23 VAC 56 VA
Gehäuseabmessungen (BxHxT)	475 x 460 x 160 mm
(*) mit ATS 1830 RAM-Erweiterung	
Nur für die Modelle ATS3000/4000	



- Integriertes Alarm- & Zutrittskontrollsystem für bis zu 128 Meldegruppen, 8 Bereiche und 64 Türen
- Modularer RS485-Datenbus mit kontinuierlicher Abfrage von bis zu 16 BDT und 15 AME
- PLC mit 24 Makro-Logikverknüpfungen
- Bis zu 255 frei programmierbare Ausgänge
- Integriertes Analog-Wählgerät
- Alarm oder Dual-Meldegruppenauswertung
- Programmierung und Wartung über PC, entweder vor Ort oder von einem abgesetzten Standort
- Europäische Software
- Schaltnetzteil mit Tiefenentladeschutz für Batterie
- Optionale Funckerweiterung ATS1230 integrierbar
- Optionale Buserweiterung ATS1290 für Point-ID 2-Drahtkomponenten integrierbar
- Entspricht EN50131-1, Umweltklasse 2, Sicherheitsklasse 1-2-3
- Robustes Stahlblechgehäuse
- VdS Nr. G 106024

Bestellinformation

ATS3604N	Integrierte Sicherheitszentrale mit 8- 128 Meldegruppen
ATS1110	LCD-Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche
ATS1111	LCD-Bedienteil 4x16 Zeichen für 16 Bereiche
ATS1115	LCD-PROX Bedienteil 2x16 Zeichen für 16 Bereiche
ATS1116	LCD-PROX Bedienteil 4x16 Zeichen für 16 Bereiche
ATS7123	ISDN B/D-Kanal Buswählgerät mit VDS2465 Protokoll